# S108 系列非网管型工业交换机



## → 产品简介

作为万创工业自动化整体解决方案的一部分,万创 S108 系列包含 4 个非网管型工业交换机型号,该系列交换机配置了 8 个千兆网口,数据传输性能优秀。

万创 S108 系列提供了一套即插即用的解决方案,减少用户的学习成本;其紧凑的结构有利于节省用户空间。该系列交换机支持 12V~48V 宽输入电压和-20℃~+70℃ 工业级宽温范围,采用无风扇散热。设备后侧机箱配置导轨安装支架,因此用户可以通过导轨安装方式将设备安装于目标位置。

交换机通常用于极端环境中,对设备的稳定运行和多设备之间的数据交互都有着较高要求。万创 S108 系列可专门用于轨道交通、智慧城市、智慧矿山等场景。

### 外观及特性




(图为 S108-FR)

\$108 系列				
	即插即用			
•	低功耗			
	全/半双工自适应以太网口			
<b>3</b>	长生命周期			
$\odot$	经过严格测试			
	高效的无风扇散热			
X	宽输入电压&温度范围			
3.5	结构紧凑, 便于部署			

# S108 系列非网管型工业交换机 规格书

		S108-B	S108-F	S108-R	S108-FR		
	±->		8 x RJ45, 10	0/100/1000 Base-T (X)			
	接口	NA	2 x SFP, 1000M	NA	2 x SFP, 1000M		
通信	LED 指示灯	每个 RJ45 端口上: 2 x LED 指示灯 (绿色: 建立链路/网络活动; 黄色: 亮—1000M, 灭—10/100M) 每个 SFP 端口对应: 2 x LED 指示灯 IEEE802.3 x, IEEE802.3 x x, IEEE802.3 x x, IEEE802.3 z					
数据传输	传输方式		IEEE8UZ.3\ IEEE8UZ	2.3u、IEEE802.3x、IEEE 存储转发	502.32		
	MAC 地址容量	伊帕拉及 4K					
	交换容量	16Gbps					
3X 1/1 1 < 101	包转发率	11.9Mpp					
	包缓存		2.5Mb				
					x 2 芯 x 5.0mm		
	报警继电器		NA		五负载: 1A @24VDC)		
系统控制	LED 指示灯		1>	《电源指示灯 《状态指示灯 《故障指示灯	,		
	尺寸		170mm	x 122mm x 50mm			
	安装			导轨安装			
机械	平均故障间隔 时间 (MTBF)		≥	30,000 小时			
	IP 等级			IP40			
电源	输入	12V~48V DC, 1 x 4 芯 x 5.0mm 电源端子 (双电源冗余设计、防反接、过载保护)					
	功耗	<3W (空载); < 7.5W (满载)					
	温度		工作温度: -20℃~+7	70°C;存储温度:-40°	C ~ +85°C		
环境条件	湿度	工作湿度: 相对湿度 0-90% (无凝露)					
グトウルスN IT	EMC 等级	> EMC 3 级					
	认证			CE, FCC, UL			
测试标准	行业标准	EMI FCC CFR47 Part 15, EN55032/CISPR22, Class A EMS IEC61000-4-2 (ESD): ±6kV (接触), ±8kV (空气) IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80MHz~2GHz) IEC61000-4-4 (EFT): 电源接口: ±2kV, 数据接口: ±1kV IEC61000-4-5 (浪涌): 电源接口: ±1kV/DM, ±2kV/CM; 数据接口: ±2kV IEC61000-4-6 (CS): 10V (150kHz~80MHz) (机械) IEC60068-2-6 (振动) IEC60068-2-32 (自由跌落)					

### 产品尺寸



### 配件及订单信息

配件				
S108 系列	电源适配器 (可选)	1 个		
	导轨安装支架	1套		

订单信息	S108 系列		
-X	-1: 带电源适配器, -2: 不带电源适配器		
示例	S108-X-1: 带电源适配器		

## 公司简介

成都万创科技股份有限公司自 2002 年由两位硅谷企业家创立以来,一直是物联网设备和物联网平台解决方案的先驱。万创为来自世界各地的客户提供服务,包括一些 500 强企业。产品涵盖边缘智能硬件、物联网通信设备、工业显示器和 BlueSphere 设备管理云平台。

万创研发嵌入式主板超过 20 年,凭借丰富的经验,为用户提供 ARM 和 X86 架构的各种嵌入式解决方案,从 Linux 到 Windows,从嵌入式到台式机,从网关到服务器,万创都有相应操作系统。同时,为用户提供多种认证、系统剪辑、驱动移植和其他服务。

万创物联网网关支持工业设备多协议连接和边缘数据计算。其丰富的有线、无线连接使远程运维触手可及。 从电力、运输到智能零售、医疗和仓储,万创物联网网关可部署到任何业务部门的任何位置。迄今为止,万创提供 的物联网网关解决方案,帮助许多公司完成数字化转型,显著提高生产效率和生产力。

万创的 ARM 和 X86 系列工业平板搭载 Rockchip、NXP、MediaTek、Intel 等高性能处理器,支持各种操作系统,包括 Windows、Linux 和 Android。各种无线通信接入方式可保障设备始终在线。安装方法多种多样,适用于各类应用场景。防水、防尘、防摔等特性保证了产品在任何环境下都能展现最佳性能。

BlueSphere 设备管理平台是万创研发的一款软件产品,在万创的物联网整体解决方案中发挥着巨大的作用。如今,万创更加注重提供完整、性价比高、领先又可靠的解决方案,帮助客户实现愿景。

S108 系列 V1.6 © 2022 成都万创科技股份有限公司 版权所有 成都万创科技股份有限公司保留随时更新或修改本文件的权利, 恕不事先另行通知。